

MAXA HŐSZIVATTYÚK

I-290 MONOBLOKK LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK 6-19 KW



MAXA		i-290 0106	i-290 0109	i-290 0112	i-290 0115	i-290 0118
		1-fázisú	1-fázisú	1-fázisú	3-fázisú	3-fázisú
ELEKTROMOS TÁPFESZÜLTÉS/FÁZIS/FREKVENCIA	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	400/3/50	400/3/50
NÉVLEGES HŰTŐTELJESÍTMÉNY *	kW	5,43	8,53	10,67	12,41	13,75
NÉVLEGES FŰTŐTELJESÍTMÉNY *	kW	6,24	9,69	12,6	16,33	18,72
FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY (hűtés) *	kW	1,95	2,77	3,75	3,71	4,34
FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY (fűtés) *	kW	1,31	2,05	2,61	3,3	4,05
TÚLÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓ MÉRET	A	16	25	32	20	20
EER/COP *	-	2,79/4,76	3,09/4,72	2,85/4,83	3,35/4,95	3,16/4,62
HŰTŐKÖZEG	-	R290	R290	R290	R290	R290
HŰTŐKÖZEG TÖLTET	kg	0,45	0,75	1,00	1,27	1,27
VÍZOLDALI CSATLAKOZÁSOK	coll	2×G1" km	2×G1" km	2×G1" km	2×G1" km	2×G1" km
MUNKAPONTI TÉRFOGATÁRAM	m3/h	1,04	1,58	2,08	2,8	3,13
NYOMÁSESÉS A HŐCSERÉLŐN	kPa	7,8	5,1	7,5	22	27,8
MŰKÖDÉSI KÜLSŐHŐM.TARTOMÁNY (hűtés)	°C	+10..+46	+10..+46	+10..+46	+10..+46	+10..+46
MŰKÖDÉSI KÜLSŐHŐM.TARTOMÁNY (fűtés)	°C	-20..+20	-20..+20	-20..+20	-20..+20	-20..+20
MŰKÖDÉSI KÜLSŐHŐM.TARTOMÁNY HMV	°C	-20..+35	-20..+35	-20..+35	-20..+35	-20..+35
BEÁLLÍTHATÓ VÍZHŐFOK TARTOMÁNY (hűtés)	°C	+5..+20	+5..+20	+5..+20	+5..+20	+5..+20
BEÁLLÍTHATÓ VÍZHŐFOK TARTOMÁNY (fűtés)	°C	+20..+60	+20..+60	+20..+60	+20..+60	+20..+60
BEÁLLÍTHATÓ VÍZHŐFOK TARTOMÁNY HMV	°C	+22..+75	+22..+75	+22..+75	+22..+75	+22..+75
KÜLTÉRI EGYSÉG HANGNYOMÁSSZINTJE (hűtés/fűtés)	dB(A)	44	45	47	49	49
KÜLTÉRI EGYSÉG MÉRETEI	mm	1105×490×869	1105×490×869	1105×490×1442	1105×490×1442	1105×490×1442
KÜLTÉRI EGYSÉG TÖMEG	kg	109	109	164	164	164

*A teljesítmények 23/18-35°C és 35/30-7°C vízhőmérsékletek mellett értendők A7W35-A35W7